



HS-Z033 – Zellenwandfilter, plan



HS-Zellenwandfilter bieten entscheidende Vorteile für Projektierung, Montage und Wartung. HS-Aufnahmerahmen Größe 610 x 610 mm aus verzinktem Stahlblech werden in einfacher Weise zu Wänden beliebiger Größe zusammenschraubt. Vorgesehen sind Wände mit 10 Rahmen nebeneinander und 5 Rahmen übereinander. Ab 3 Rahmen übereinander wird die statische Festigkeit durch mitgelieferte Versteifungsbleche hergestellt. Die Aufnahmerahmen sind mit Anpressvorrichtung ausgerüstet, die den eingesetzten Filtermedien entsprechen. In HS-Zellenwandfilter können aus unserem Lieferprogramm die verschiedensten Filtermatten und Filterzellen eingesetzt werden.

Bestückung		Filterwirkung
Filtermatten:	z.B. HS-E/360	G3 bis M5 (EN 779) ISO coarse bis ISO ePM10 (ISO 16890)
Filterzellen:	HS-Z-50 & HS-Z-100 HS-Alpha Pak HS-Beta Pak	G3 bis F7 (EN 779) ISO coarse bis ISO ePM1 (ISO 16890)
Metallfilter:	HS-Fettfangfilter	G1 bis G2 (EN 779), ISO coarse (ISO 16890)
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> komplettes Filtergehäuse oder zerlegt in leicht montierbaren Einzelteilen als Kompaktgebäude 	
Fertigungsoptionen	<ul style="list-style-type: none"> Ausführung: Edelstahl 	

Abmessungen		Breite [mm]	610	1220	1830	2440	3050	3660	4270	4880	5490	6100
Höhe [mm]	Aufnahmerahmen übereinander	Anströmgeschwindigkeit [m/s]	Aufnahmerahmen nebeneinander									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610	1	0,7	900	1800	2700	3600	4500	5400	6300	7200	8100	9000
		2,0	2500	5000	7500	10000	12500	15000	17500	20000	22500	25000
		2,5	3200	6400	9600	12800	16000	19200	22400	25600	28800	32000
	Anz. d. Aufnahmerahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht [kg]		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	
1220	2	0,7	1800	3600	5400	7200	9000	10800	12600	14400	16200	18000
		2,0	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000
		2,5	6400	12800	19200	25600	32000	38400	44800	51200	57600	64000
	Anz. d. Aufnahmerahmen		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
Gewicht [kg]		8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	
1830	3	0,7	2700	5400	8100	10800	13500	16200	18900	21600	24300	27000
		2,0	7500	15000	22500	30000	37500	45000	52500	60000	67500	75000
		2,5	9600	19200	28800	38400	48000	57600	67200	76800	86400	96000
	Anz. d. Aufnahmerahmen		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
Gewicht [kg]		12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	
2440	4	0,7	3600	7200	10800	14400	18000	21600	25200	28800	32400	36000
		2,0	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000
		2,5	12800	25600	38400	51200	64000	76800	89600	102400	115200	128000
	Anz. d. Aufnahmerahmen		4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
Gewicht [kg]		16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	
3050	5	0,7	4500	9000	13500	18000	22500	27000	31500	36000	40500	45000
		2,0	12500	25000	37500	50000	62500	75000	87500	100000	112500	125000
		2,5	16000	32000	48000	64000	80000	96000	112000	128000	144000	160000
	Anz. d. Aufnahmerahmen		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Gewicht [kg]		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	
Anz. der Versteifungsbleche		-	-	1	1	2	2	3	3	4	4	

Erfragen Sie bitte bei Bedarf weitere Abmessungen und Ausführungen.

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: Aug. 2017